

ESPECIFICACIONES	
Modelo	DS-8104HMI-SE/GW/WI
Entradas Video/Audio	
Entradas de Video análogas	4-ch, conector aéreo (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC auto-detección
Entrada de Audio	4-ch
Interface de entrada de Audio	Conector aéreo (nivel linear electrico, 1 kΩ)
Salidas Video/Audio	
Salida de Video	1-ch salida de video CVBS, conector aéreo (1.0 Vp-p , 75 Ω)
	Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de Audio	1-ch, conector aéreo (nivel linear electrico, 1 kΩ)
Compresión de Video/Audio	
Compresión de Video	H.264
Resolución de codificación	Main stream: Canal 1: 4CIF / 2CIF / CIF, Canales 2-4: CIF
	Sub-Stream: CIF/QCIF
Velocidad de grabación	PAL: 1~25 fps, NTSC: 1~30 fp
Nivel de bits de video	32Kbps~2048Kbps, o definidos por el usuario (Max. 4Mbps)
Streams de video	video / video&Audio
Compresión de Audio	G.711
Velocidad de Bits de Audio	16 kbps
Dual Stream	Soporta
Almacenamiento	
Tip ode HDD	1, SATA 2.5"
Respaldo de datos	Respaldo por dispositivos HDD/USB
Patente técnica	Tecnología de reducción de vibración en Disco Duro patentada
Transmisión Inalámbrica	
3G	Módulo WCDMA incorporado
WIFI	Módulo WiFi incorporado 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Posicionamiento	
GPS	Módulo de posicionamiento satelital de alta sensibilidad incorporado
Sensor G	
Sensor-G incorporado	Soporta
Interfaces Externas	
Recolección de información en movimiento	4-Ch entrada de señal nivel alto/bajo, 1-ch entrada de señal pulsante (reservado)
Entrada de Alarma	3-ch, entrada de señal nivel alto/bajo
Salida de Alarma	2-ch relay de salida
LAN	1 interfase RJ-45

Interfase de Antena	Interfaces SMA para 2 antenas 3G, 1 antena Wi-fi y 1 antena GPS
Interfase USB/eSATA	1 interfase USB 2.0
Interface Serial	1 conector aéreo para RS-232, 1 conector aéreo para RS-422
SIM/UIM	1 slot estándar SIM/UIM
SD/SDHC	1 slot estándar SD/SDHC
General	
Sistema Operativo	Sistema Operativo Linux incorporado
Alimentación	Entrada: +6 ~ +36 VDC; Salida: +12 VDC / 2A, +5 VDC / 2A
Modo de operación	Control Remoto IR
Consumo	Máximo 10W
Temperatura de operación	-15°C ~ +55°C (5 °F ~ 131 °F)
Humedad Relativa	10% ~ 95%
Dimensiones (WxDxH)	237× 215× 80 mm (9.3 × 8.5× 3.1 in)
Peso	≤ 3 kg / 6.6 lb