

Serie KR600



KR600-E/M



KR601-E/M



KR602-E/M

Lectores de tarjetas ID / tarjetas IC

Rango de lectura

KRxxx-E: Hasta 10cm

KRxxx-M: Hasta 5cm

Tiempo de lectura

≤300ms

Puerto de entrada

LED externo

Buzzer externo

Formato de salida

KRxxx-E: Wiegand 26bits

KRxxx-M: Wiegand 34bits

Fuente de alimentación

DC 6-14/Max. 70mA

LED

Verde y rojo

Temperatura de operación

-20°C a 65°C

Material

ABS + PC con Textura

Humedad de operación

10% - 90% de humedad

Relativa sin condensar

Sonido

Sí

Índice de protección

KR600-E/M: IP65

KR601-E/M: IP65

KR602-E/M: IP64

Dimensiones

	KR600 E/M	KR601 E/M	KR602 E/M
Altura	11.6 cm	8.6 cm	8.6 cm
Profundidad	1.6 cm	1.6 cm	2 cm
Ancho	7.5 cm	8.6 cm	8.6 cm



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

